



Specifiche Tecniche
(Technical Specifications)

BETTA 130



PORTATA CAPACITY		6000 LT/H
PRESSIONE MIN. MIN PRESSURE		1,5 ATE
PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE		7 ATE
TEMPERATURA TEMPERATURE		2°C - 35°C
RACCORDO IN- OUT IN-OUT FITTING		1" - 1"1/4
RACCORDO SCARICO DRAIN FITTING		P. GOMMA ELBOW HOSE COUPLING
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY		12 V DC
CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE SALT CONSUMPTION PER REGENERATION		19,5 KG
VALVOLA COMANDO VALVE MODEL		AUTOTROL 255 EASY IQ
PROGRAMMAZIONE SYSTEM		CRONO CHRONOMETRIC
REGOLAZIONE MIX DUREZZA HARDNESS MIX ADJUSTMENT		SI YES
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO OVERFLOW SYSTEM		RACCORDO TROPPO PIENO OVERFLOW FITTING
BOMBOLA TANK		POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE
CONTENUTO RESINA ARGENTIZZATA SILVERED RESIN CONTENT		130 LT
CONTENUTO SALE SALT CONTENT		190 KG
MISURE INGOMBRI MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		113 CM
LARGHEZZA WIDTH		56,5 CM
MISURE INGOMBRI ADDOCITORE SOFTENER MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		152 CM
LARGHEZZA WIDTH		46 CM
PROFONDITA' DEPTH		46 CM
ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A: SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON		
	20° F	32500 LT
DUREZZA IN GRADI FRANCESI HARDNESS IN FRENCH DEGREES	30° F	21700 LT
	40° F	1650 LT
	50° F	13000 LT