



Specifiche Tecniche
(Technical Specifications)

BETTA 15



PORTATA CAPACITY		1400 LT/H
PRESSIONE MIN. MIN PRESSURE		1,5 ATE
PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE		7 ATE
TEMPERATURA TEMPERATURE		2°C - 35°C
RACCORDO IN- OUT IN-OUT FITTING		3/4"
RACCORDO SCARICO DRAINAGE FITTING		P. GOMMA ELBOW HOSE COUPLING
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY		12 V DC
CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE SALT CONSUMPTION PER REGENERATION		2 KG
VALVOLA COMANDO VALVE MODEL		AUTOTROL 255 EASY IQ
PROGRAMMAZIONE SYSTEM		CRONO CHRONOMETRIC
REGOLAZIONE MIX DUREZZA HARDNESS MIX ADJUSTMENT		SI YES
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO OVERFLOW SYSTEM		RACCORDO TROPPO PIENO OVERFLOW FITTING
BOMBOLA TANK		POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE
CONTENUTO RESINA ARGENTIZZATA SILVERED RESIN CONTENT		16,5 LT
CONTENUTO SALE SALT CONTENT		75 KG
MISURE INGOMBRI MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		91 CM
LARGHEZZA WIDTH		31 CM
MISURE INGOMBRI ADDOCITORE SOFTENER MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		96 CM
LARGHEZZA WIDTH		24 CM
PROFONDITA' DEPTH		37 CM
ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A: SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON		
	20° F	3750 LT
DUREZZA IN GRADI FRANCESI	30° F	2500 LT
HARDNESS IN FRENCH DEGREES	40° F	1870 LT
	50° F	1500 LT