



Specifiche Tecniche
(Technical Specifications)

BETTA 55



PORTATA CAPACITY		4000 LT/H
PRESSIONE MIN. MIN PRESSURE		1,5 ATE
PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE		7 ATE
TEMPERATURA TEMPERATURE		2°C - 35°C
RACCORDO IN- OUT IN-OUT FITTING		1"
RACCORDO SCARICO DRAIN FITTING		P. GOMMA ELBOW HOSE COUPLING
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY		12 V DC
CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE SALT CONSUMPTION PER REGENERATION		8,3 KG
VALVOLA COMANDO VALVE MODEL		AUTOTROL 255 EASY IQ
PROGRAMMAZIONE SYSTEM		CRONO CHRONOMETRIC
REGOLAZIONE MIX DUREZZA HARDNESS MIX ADJUSTMENT		SI YES
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO OVERFLOW SYSTEM		RACCORDO TROPPO PIENO OVERFLOW FITTING
BOMBOLA TANK		POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE
CONTENUTO RESINA ARGENTIZZATA SILVERED RESIN CONTENT		55 LT
CONTENUTO SALE SALT CONTENT		140 KG
MISURE INGOMBRI MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		85 CM
LARGHEZZA WIDTH		56,5 CM
MISURE INGOMBRI ADDOCITORE SOFTENER MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		140 CM
LARGHEZZA WIDTH		32 CM
PROFONDITA' DEPTH		37 CM
ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A: SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON		
	20° F	13750 LT
DUREZZA IN GRADI FRANCESI	30° F	9200 LT
HARDNESS IN FRENCH DEGREES	40° F	6900 LT
	50° F	5500 LT