



Specifiche Tecniche
(Technical Specifications)

DOMUS HW 12 TOMMY



PORTATA MASSIMA
MAX CAPACITY

1000 LT/H

PORTATA CONSIGLIATA
RECOMMENDED CAPACITY

800 LT/H

PRESSIONE MIN.
MIN PRESSURE

1,5 ATE

PRESSIONE MAX.
MAX PRESSURE

7 ATE

TEMPERATURA
TEMPERATURE

4°C - 70°C

RACCORDO IN-OUT
IN-OUT FITTING

1" FEMMINA GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER SUPPLY

220 V 50 HZ

VALVOLA COMANDO
VALVE MODEL

FLECK 4600 HW IN BRONZO

BOMBOLA
TANK

ACCIAIO AISI 316 (28 LT)
AISI 316 STAINLESS STEEL (28 LT)

CONTENUTO RESINA
RESIN CONTENT

10 LT

CONTENUTO SALE
SALT CONTENT

35 KG

MISURE INGOMBRI ADDOLCITORE
SOFTENER MEASUREMENTS

ALTEZZA
HEIGHT

60 CM

LARGHEZZA
WIDTH

24.5 CM

PROFONDITA'
DEPTH

45 CM

MODELLO CONTENITORE SALE
SALT CONTAINER TYPE

FOOD SAFE - NON TOXIC

ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A:
SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON

20° F

2000 LT

DUREZZA IN GRADI
FRANCESI

30° F

1800 LT

HARDNESS IN FRENCH DEGREES

40° F

1300 LT

50° F

1100 LT