

aqua service

THOMAS

Specifiche Tecniche  
( Technical Specifications )

# EASY IQ COMPACT



|                                                                        |       |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PORTATA<br>CAPACITY                                                    |       | 500 LT/H                                                                       |
| PRESSIONE MIN.<br>MIN PRESSURE                                         |       | 1,5 ATE                                                                        |
| PRESSIONE MAX.<br>MAX PRESSURE                                         |       | 7 ATE                                                                          |
| TEMPERATURA<br>TEMPERATURE                                             |       | 2°C - 35°C                                                                     |
| RACCORDO IN- OUT<br>IN-OUT FITTING                                     |       | 3/8"                                                                           |
| RACCORDO SCARICO<br>DRAIN FITTING                                      |       | P. GOMMA<br>ELBOW HOSE COUPLING                                                |
| ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY                                          |       | 12 V DC                                                                        |
| DURATA RIGENERAZIONE<br>REGENERATION TIME                              |       | N/A                                                                            |
| CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE<br>SALT CONSUMPTION PER REGENERATION    |       | 0,60 KG                                                                        |
| VALVOLA COMANDO<br>VALVE MODEL                                         |       | AUTOTROL EASY IQ                                                               |
| PROGRAMMAZIONE<br>SYSTEM                                               |       | CRONO<br>CHRONOMETRIC                                                          |
| REGOLAZIONE MIX DUREZZA<br>HARDNESS MIX ADJUSTMENT                     |       | SI<br>YES                                                                      |
| SISTEMA ANTIALLAGAMENTO<br>OVERFLOW SYSTEM                             |       | RACCORDO TROPPO PIENO<br>OVERFLOW FITTING                                      |
| BOMBOLA<br>TANK                                                        |       | POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO<br>FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE |
| CONTENUTO RESINA<br>RESIN CONTENT                                      |       | 4,5 LT                                                                         |
| CONTENUTO SALE<br>SALT CONTENT                                         |       | 8 KG                                                                           |
| MISURE INGOMBRI<br>MEASUREMENTS                                        |       |                                                                                |
| ALTEZZA<br>HEIGHT                                                      |       | 50,5 CM                                                                        |
| LARGHEZZA<br>WIDTH                                                     |       | 22 CM                                                                          |
| PROFONDITA'<br>DEPTH                                                   |       | 42 CM                                                                          |
| ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A:<br>SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON |       |                                                                                |
|                                                                        | 20° F | 1125 LT                                                                        |
| DUREZZA IN GRADI<br>FRANCESI                                           | 30° F | 750 LT                                                                         |
| HARDNESS IN FRENCH DEGREES                                             | 40° F | 560 LT                                                                         |
|                                                                        | 50° F | 450 LT                                                                         |