

aqua service

THOMAS

Specifiche Tecniche
(Technical Specifications)

EASY IQ V COMPACT



PORTATA CAPACITY		500 LT/H
PRESSIONE MIN. MIN PRESSURE		1,5 ATE
PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE		7 ATE
TEMPERATURA TEMPERATURE		2°C - 35°C
RACCORDO IN- OUT IN-OUT FITTING		3/8"
RACCORDO SCARICO DRAIN FITTING		P. GOMMA ELBOW HOSE COUPLING
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY		12 V DC
DURATA RIGENERAZIONE REGENERATION TIME		N/A
CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE SALT CONSUMPTION PER REGENERATION		0,60 KG
VALVOLA COMANDO VALVE MODEL		AUTOTROL EASY IQ V
PROGRAMMAZIONE SYSTEM		VOLUME VOLUMETRIC
REGOLAZIONE MIX DUREZZA HARDNESS MIX ADJUSTMENT		SI YES
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO OVERFLOW SYSTEM		RACCORDO TROPPO PIENO OVERFLOW FITTING
BOMBOLA TANK		POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE
CONTENUTO RESINA RESIN CONTENT		4,5 LT
CONTENUTO SALE SALT CONTENT		8 KG
MISURE INGOMBRI MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		50,5 CM
LARGHEZZA WIDTH		22 CM
PROFONDITA' DEPTH		42 CM
ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A: SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON		
	20° F	1125 LT
DUREZZA IN GRADI FRANCESI	30° F	750 LT
HARDNESS IN FRENCH DEGREES	40° F	560 LT
	50° F	450 LT