

aqua service

THOMAS

Specifiche Tecniche
(Technical Specifications)

EASY IQ V MINIBAR



PORTATA CAPACITY		400 LT/H
PRESSIONE MIN. MIN PRESSURE		1,5 ATE
PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE		7 ATE
TEMPERATURA TEMPERATURE		2°C - 35°C
RACCORDO IN- OUT IN-OUT FITTING		3/8"
RACCORDO SCARICO DRAIN FITTING		P. GOMMA ELBOW HOSE COUPLING
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY		12 V DC
DURATA RIGENERAZIONE REGENERATION TIME		N/A
CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE SALT CONSUMPTION PER REGENERATION		0,45 KG
VALVOLA COMANDO VALVE MODEL		AUTOTROL EASY IQ V
PROGRAMMAZIONE SYSTEM		VOLUME VOLUMETRIC
REGOLAZIONE MIX DUREZZA HARDNESS MIX ADJUSTMENT		SI YES
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO OVERFLOW SYSTEM		RACCORDO TROPPO PIENO OVERFLOW FITTING
BOMBOLA TANK		POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE
CONTENUTO RESINA RESIN CONTENT		3,5 LT
CONTENUTO SALE SALT CONTENT		5 KG
MISURE INGOMBRI MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		50,5 CM
LARGHEZZA WIDTH		20 CM
PROFONDITA' DEPTH		40 CM
ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A: SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON		
	20° F	875 LT
DUREZZA IN GRADI FRANCESI	30° F	580 LT
HARDNESS IN FRENCH DEGREES	40° F	430 LT
	50° F	350 LT