



Specifiche Tecniche
(Technical Specifications)

ECO MINIBAR



PORTATA CAPACITY		400 LT/H
PRESSIONE MIN. MIN PRESSURE		1,5 ATE
PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE		7 ATE
TEMPERATURA TEMPERATURE		2°C - 35°C
RACCORDO IN- OUT IN-OUT FITTING		3/8"
RACCORDO SCARICO DRAIN FITTING		1/2"
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY		12 V DC
DURATA RIGENERAZIONE REGENERATION TIME		35 MIN
PROGRAMMA PROGRAM		3
CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE SALT CONSUMPTION PER REGENERATION		0,45 KG
VALVOLA COMANDO VALVE MODEL		AUTOTROL 368/604
PROGRAMMAZIONE SYSTEM		CRONO CHRONOMETRIC
REGOLAZIONE MIX DUREZZA HARDNESS MIX ADJUSTMENT		SI YES
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO OVERFLOW SYSTEM		RACCORDO TROPPO PIENO OVERFLOW FITTING
BOMBOLA TANK		POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE
CONTENUTO RESINA RESIN CONTENT		3,5 LT
CONTENUTO SALE SALT CONTENT		5 KG
MISURE INGOMBRI MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		42,5 CM
LARGHEZZA WIDTH		22 CM
PROFONDITA' DEPTH		39 CM
ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A: SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON		
	20° F	875 LT
DUREZZA IN GRADI FRANCESI	30° F	580 LT
HARDNESS IN FRENCH DEGREES	40° F	430 LT
	50° F	350 LT