aqua service





ECOPURO

Ecopuro è l'impianto ad osmosi inversa compatto ed elegante che può eliminare fino al 90% di sali, metalli pesanti e sostanze indesiderate, garantendo acqua leggera, sicura e dal gusto naturale.

Grazie alle doppie membrane ad alta capacità, assicura una portata superiore e un'eccellente qualità dell'acqua prodotta. Con soli 10,8 cm di spessore, Ecopuro si installa facilmente anche a scomparsa nello zoccolo della cucina, per un risultato discreto ed elegante.

Specifiche tecniche

(Technical specifications)

DIMENSIONI	INGOMBRO
MEASURMENTS	

LARGHEZZA LENGHT

ALTEZZA HEIGHT

PROFONDITA'

PESO A SECCO

FILTRI FILTERS

PREFILTRAZIONE PREFILTRATION

MEMBRANES MEMBRANES

AUTONOMIA FILTRI FILTERS AUTONOMY

TIETERS/TOTOTOTT

AUTONOMIA MEMBRANE MEMBRANE AUTONOMY

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY

POTENZA ASSORBITA IN FUNZIONE POWER ABSORBED DURING FUNCTIONING

POTENZA MIN DI ALIMENTO

MIN POWER SUPPLY

POTENZA MASSIMA DI ALIMENTO

MAX POWER SUPPLY

PRESSIONE DI LAVORO MEMBRARE OSMOSI

WORKING PRESSURE OF THE MEMBRANES

PRODUZIONE

RECUPERO

RECOVERY

REIEZIONE SALINA MEDIA

AVARAGE SALT REJECTION

SALINITA' MASSIMA DI ALIMENTO

MAX SALINITY

CONNESSIONI

CONNECTIONS

RACCORDO IN

IN CONNECTION

RACCORDO OUT

OUT CONNECTION

RACCORDO DI SCARICO

DRAIN CONNECTION

10 CM

40 CM

40 CM

9 KG

1 EASYFIT - MC

2 TFC-1812

1200 LT - MAX. 1 ANNO

AD INTASAMENTO

UNTIL BLOCKED

230 VAC - 50/60 HZ

50 WATT

1BAR

6 BAR

9 BAR

60 LT/H

35 % CIRCA

90 % CIRCA

2000 PPM

3/8" TUBO JG

1/4" TUBO JG

1/4" TUBO JG

