



Specifiche Tecniche  
( Technical Specifications )

TH 16



|                                                                        |       |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PORTATA<br>CAPACITY                                                    |       | 1400 LT/H                                                                      |
| PRESSIONE MIN.<br>MIN PRESSURE                                         |       | 1,5 ATE                                                                        |
| PRESSIONE MAX.<br>MAX PRESSURE                                         |       | 7 ATE                                                                          |
| TEMPERATURA<br>TEMPERATURE                                             |       | 2°C - 35°C                                                                     |
| RACCORDO IN- OUT<br>IN-OUT FITTING                                     |       | 3/4"                                                                           |
| RACCORDO SCARICO<br>DRAIN FITTING                                      |       | P.GOMMA<br>ELBOW HOSE COUPLING                                                 |
| ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY                                          |       | 12 V AC                                                                        |
| CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE<br>SALT CONSUMPTION PER REGENERATION    |       | 2 KG                                                                           |
| VALVOLA COMANDO<br>VALVE MODEL                                         |       | RUNXIN<br>F79-LCD                                                              |
| PROGRAMMAZIONE<br>SYSTEM                                               |       | VOLUMETRICA<br>VOLUMETRIC                                                      |
| REGOLAZIONE MIX DUREZZA<br>HARDNESS MIX ADJUSTMENT                     |       | SI<br>YES                                                                      |
| SISTEMA ANTIALLAGAMENTO<br>OVERFLOW SYSTEM                             |       | RACCORDO TROPPO PIENO<br>OVERFLOW FITTING                                      |
| BOMBOLA<br>TANK                                                        |       | POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO<br>FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE |
| CONTENUTO RESINA ARGENTEIZZATA<br>SILVERED RESIN CONTENT               |       | 16,5 LT                                                                        |
| CONTENITORE SALE<br>SALT TANK                                          |       | 75 KG                                                                          |
| MISURE INGOMBRI<br>MEASUREMENTS                                        |       |                                                                                |
| ALTEZZA<br>HEIGHT                                                      |       | 91CM                                                                           |
| LARGHEZZA<br>WIDTH                                                     |       | 31 CM                                                                          |
| MISURE INGOMBRI ADDOLCITORE<br>WATER SOFTENER MEASUREMENTS             |       |                                                                                |
| ALTEZZA<br>HEIGHT                                                      |       | 92 CM                                                                          |
| LARGHEZZA<br>WIDTH                                                     |       | 24 CM                                                                          |
| PROFONDITA'<br>DEPTH                                                   |       | 25 CM                                                                          |
| ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A:<br>SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON |       |                                                                                |
|                                                                        | 20° F | 3.750 LT                                                                       |
| DUREZZA IN GRADI<br>FRANCESI                                           | 30° F | 2.500 LT                                                                       |
| HARDNESS IN FRENCH DEGREES                                             | 40° F | 1.870 LT                                                                       |
|                                                                        | 50° F | 1.500 LT                                                                       |