



Specifiche Tecniche (Technical Specifications)

TH 35



PORTATA CAPACITY		2000 LT/H
PRESSIONE MIN. MIN PRESSURE		1,5 ATE
PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE		7 ATE
TEMPERATURA TEMPERATURE		2°C - 35°C
RACCORDO IN- OUT IN-OUT FITTING		3/4"
RACCORDO SCARICO DRAIN FITTING		P.GOMMA ELBOW HOSE COUPLING
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY		12 V AC
CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE SALT CONSUMPTION PER REGENERATION		3,9 KG
VALVOLA COMANDO VALVE MODEL		RUNXIN F79-LCD
PROGRAMMAZIONE SYSTEM		VOLUMETRICA VOLUMETRIC
REGOLAZIONE MIX DUREZZA HARDNESS MIX ADJUSTMENT		SI YES
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO OVERFLOW SYSTEM		RACCORDO TROPPO PIENO OVERFLOW FITTING
BOMBOLA TANK		POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE
CONTENUTO RESINA ARGENTEIZZATA SILVERED RESIN CONTENT		35 LT
CONTENITORE SALE SALT TANK		75 KG
MISURE INGOMBRI MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		91CM
LARGHEZZA WIDTH		31 CM
MISURE INGOMBRI ADDOLCITORE WATER SOFTENER MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		125 CM
LARGHEZZA WIDTH		27 CM
PROFONDITA' DEPTH		27,5 CM
ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A: SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON		
	20° F	8.750 LT
DUREZZA IN GRADI FRANCESI HARDNESS IN FRENCH DEGREES	30° F	5.850 LT
	40° F	4.350 LT
	50° F	3.500 LT