

aqua service

THOMAS

Specifiche Tecniche  
( Technical Specifications )

HORELUX DC 30



PORTATA CAPACITY		2000 LT/H
PRESSIONE MIN. MIN PRESSURE		1,5 ATE
PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE		7 ATE
TEMPERATURA TEMPERATURE		2°C - 35°C
RACCORDO IN-OUT IN-OUT FITTING		3/4"
RACCORDO SCARICO DRAIN FITTING		P.GOMMA ELBOW HOSE COUPLING
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY		12 V AC
DURATA RIGENERAZIONE POWER SUPPLY		85 MIN
CONSUMO SALE PER RIGENERAZIONE SALT CONSUMPTION PER REGENERATION		3,9 KG
VALVOLA COMANDO VALVE MODEL		APEX GZ 2
PROGRAMMAZIONE SYSTEM		CRONO / VOLUME CHRONO / VOLUME
REGOLAZIONE MIX DUREZZA HARDNESS MIX ADJUSTMENT		SI YES
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO OVERFLOW SYSTEM		RACCORDO TROPPO PIENO OVERFLOW FITTING
BOMBOLA TANK		POLIETILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO FIBERGLASS REINFORCED POLYETHYLENE
CONTENUTO RESINA ARGENTEIZZATA SILVERED RESIN CONTENT		30 LT
CONTENITORE SALE SALT TANK		75 KG
MISURE INGOMBRI MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		91CM
LARGHEZZA WIDTH		31 CM
MISURE INGOMBRI ADDOLCITORE WATER SOFTENER MEASUREMENTS		
ALTEZZA HEIGHT		102 CM
LARGHEZZA WIDTH		27 CM
PROFONDITA' DEPTH		27,5 CM
ACQUA ADDOLCITA EROGATA IN BASE A: SOFTENED WATER SUPPLIED BASED ON		
	20° F	7.500 LT
DUREZZA IN GRADI FRANCESI	30° F	5.000 LT
HARDNESS IN FRENCH DEGREES	40° F	3.750 LT
	50° F	3.000 LT